



Serie nummer:

350170088

PRIJS: 16192,-€

8,5 m	1013 Kg	340°	3800 m ²	220(l) - 0,55(l/h)

- Multi verstelbare en kantelbare lampen
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het in- en uitschakelen van de machine
- Gegalvaniseerd metaal
- 80 µm poedercoating
- Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens het gebruik van de lichtmast
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle motor, brandstofniveau en andere functies
- Aardlekschakelaars voor bescherming tegen overbelasting
- Externe noodstopknop
- Dubbelwandige tank, 110%
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren waterpassen voor het optimaal opstellen van de lichtmast

Afmetingen en gewicht

Afmeting ingeschoven (mm)	1200x1200x2560
Afmeting uitgeschoven (mm)	2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	1013 kg

Kenmerken

Rotatie	340°
Lampen	6x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Generator

Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1,2 kVA

Motor

Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
R.P.M.	1500
Tankinhoud (l)	220
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	400
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

3800 m²

